

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:








Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69














Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93




Эл. почта esd@nt-rt.ru || Сайт: <http://eldes.nt-rt.ru>

№	фото	Номенклатура	Характеристики	Цена руб.
1		PITBULL PRO-2G-ECO	БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ В ИК ДАТЧИКЕ ДВИЖЕНИЯ - встроенный двойной ИК датчик с иммунитетом к животным до 40 кг. - поддержка новой линейки беспроводных устройств ELDES WIRELESS PRO (дальность связи до 3 км на открытом пространстве) - 2 SIM карты - 16 беспроводных зон - 2 проводные зоны, выход на сирену и светодиод - бесплатные приложения iOS/Android и облачный сервис Eldes Cloud - интеграция с IP видекамерами Dahua - встроенный датчик температуры - передача на ПЦН в протоколе Contact ID по каналам GPRS, CSD, DTMF, SMS - оповещение пользователя звонком и SMS - встроенный микрофон - встроенный звуковой индикатор - удобная настройка через USB и удаленно через интернет - универсальный поворотный кронштейн для крепления на стену или потолок в комплекте	10730
2		PITBULL PRO-3G-ECO	БЕСПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ ПАНЕЛЬ В ИК ДАТЧИКЕ ДВИЖЕНИЯ - работа в GSM сетях 2G + 3G - встроенный двойной ИК датчик с иммунитетом к животным до 40 кг. - поддержка новой линейки беспроводных устройств ELDES WIRELESS PRO (дальность связи до 3 км на открытом пространстве) - 1 SIM карта - 16 беспроводных зон - 2 проводные зоны, выход на сирену и светодиод - бесплатные приложения iOS/Android и облачный сервис Eldes Cloud - интеграция с IP видекамерами Dahua - встроенный датчик температуры - передача на ПЦН в протоколе Contact ID по каналам GPRS, CSD, DTMF, SMS - оповещение пользователя звонком и SMS - встроенный микрофон - встроенный звуковой индикатор - удобная настройка через USB и удаленно через интернет - универсальный поворотный кронштейн для крепления на стену или потолок в комплекте	13990
3		НОВИНКА! Eldes Комплект "Lite"	Оптимальное решение для охранной структуры и конечных заказчиков, пользователей системы, для начального обеспечения функций безопасности на объектах по сети GSM (GPRS) с возможностью подключения к пультам централизованного наблюдения ряда охранных предприятий, возможностью оповещения пользователей о возникновении чрезвычайной ситуации (проникновение на объект, протечки воды, попытки взлома рольставен, задымления, изменения температуры в помещениях, открытия дверей и окон, контроль потребления электроэнергии бытовыми приборами, управление воротами и автоматикой, удаленное включение или отключение освещения, сценарии управления и пр.). Простота настроек и использования. Широкие перспективы расширения системы на полномасштабный функционал охранной системы и управления. Интеграция с IP камерами Dahua	15100
4		НОВИНКА! Eldes Комплект "Паника"	Оптимальное решение для охранной структуры и конечных заказчиков, пользователей системы, для формирования экстренного оповещения по сети GSM (GPRS) охранного предприятия, родственников, ответственных лиц о возникновении чрезвычайной ситуации на объекте, дома, в офисе и пр. Большая дальность радиоканала, простота настроек и использования. Широкие перспективы расширения системы на полномасштабный функционал охранной системы и управления. Интеграция с IP камерами Dahua	12900
5		ESIM384	КОМБИНИРОВАННАЯ ОХРАННАЯ GSM ПАНЕЛЬ - поддержка новой линейки беспроводных устройств ELDES WIRELESS PRO (дальность связи до 3 км на открытом пространстве) - 2 SIM карты - 64 беспроводные зоны - 16 проводных зон (с расширением) - 4 цифровых выхода (с расширением) - бесплатные приложения iOS/Android и облачный сервис Eldes Cloud - интеграция с IP видекамерами Dahua - встроенный контроллер ключей Touch Memory - поддержка клавиатур: до 4-х проводных EKB2, EKB3, и до 4 беспроводных EKB3W, EWKB4 (2 из которых премиальные EWKB5) - поддержка 8-ми датчиков температуры - поддержка до 8 2-проводных пожарных датчиков (отдельный шлейф) - передача на ПЦН в протоколе Contact ID по каналам GPRS, CSD, LAN, SMS, DTMF - оповещение пользователя звонком и SMS, мобильное приложение. - удобная настройка через USB и удаленно через интернет	17990
6		ESIM364 (оборудование снято с производства, распродажа остатков)	Охранная система ESIM364 передает информацию пользователю и на станцию мониторинга по каналам связи GSM/GPRS, PSTN и LAN. 32 беспроводные зоны, 6 проводных зон (с возможностью расширения до 44). Все беспроводные устройства работают по защищенному двустороннему радиоканалу 868 МГц. Удаленная настройка через интернет	13580
7		EKB3	СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ ESIM364/384 - Встроенная подсветка кнопок - Индикаторы состояния охранных зон, ARMED, READY, SYSTEM, BYPASS - Тампер вскрытия корпуса - 1 встроенная проводная охранная зона.	3430

8		EKB2 Белая	<p>СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ ESIM364/384</p> <ul style="list-style-type: none"> - для охранных систем ESIM364/384 - LCD дисплей - современный стильный дизайн - стеклянная панель белого цвета - подсветка кнопок - 1 встроенная проводная зона - тампер вскрытия корпуса - программирование до 10 быстрых действий автоматизации удержанием клавиши 	7444
9		EKB2 Черная	<p>СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ОХРАННЫХ СИСТЕМ ESIM364/384</p> <ul style="list-style-type: none"> - для охранных систем ESIM364/384 - LCD дисплей - современный стильный дизайн - стеклянная панель черного цвета - подсветка кнопок - 1 встроенная проводная зона - тампер вскрытия корпуса - программирование до 10 быстрых действий автоматизации удержанием клавиши 	7444
10		EWKB4	<p>БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ESIM384/364/PITBULL ALARM</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи до 3 км на открытом пространстве - срок службы батарей до 6 лет - встроенная подсветка кнопок - индикаторы состояния охранных зон, ARMED, READY, SYSTEM, BYPASS - тампер вскрытия корпуса - 1 встроенная проводная охранная зона - встроенный датчик температуры 	4990
11		EWKB5	<p>БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ESIM384/PITBULL ALARM PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи до 1 км на открытом пространстве - голосовое сопровождение команд и событий - срок службы батарей до 14 месяцев - вход для подключения питания 12В - тампер вскрытия корпуса и отрыва от поверхности - 1 встроенная проводная охранная зона - встроенный датчик температуры 	16990
12		НОВИНКА! KeyVoV Черный	<p>БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи достигает 1700 метров - программируемые кнопки, 8 разных функций для одного брелка. - каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды. - время работы батарейки 10+ лет - исполнения чёрный, лазурь и коралловый. 	- 4 - время Доступны в 3590
13		НОВИНКА! KeyVoV Коралл	<p>БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи достигает 1700 метров - программируемые кнопки, 8 разных функций для одного брелка. - каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды. - время работы батарейки 10+ лет - исполнения чёрный, лазурь и коралловый. 	- 4 - время Доступны в 3590
14		НОВИНКА! KeyVoV Лазурь	<p>БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи достигает 1700 метров - программируемые кнопки, 8 разных функций для одного брелка. - каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды. - время работы батарейки 10+ лет - исполнения чёрный, лазурь и коралловый. 	- 4 - время Доступны в 3590
15		EWK2 черный	<p>БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ черного цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 программируемые кнопки - каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды. 	2620
16		EWK2 серебряный	<p>БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК 4 КНОПКИ серебряного цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 программируемые кнопки - каждая кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды. 	2620
17		EWK2A	<p>БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 программируемая кнопка - кнопка настраивается на любую нужную функцию - функция контроля и индикации успешного прохождения команды 	2190
18		EWP2	<p>БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - иммунитет к домашним животным весом до 40 кг - два ИК сенсора - тампер вскрытия корпуса - тампер отрыва от поверхности - встроенный датчик температуры - питание: 2x1,5В Alkaline AA - универсальный поворотный кронштейн для крепления на стену или потолок в комплекте 	2490
19		EWP3	<p>БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальность беспроводной связи до 3 км на открытом пространстве - иммунитет к домашним животным весом до 40 кг - двойной ИК сенсор - срок службы батарей до 3 лет - тампер вскрытия корпуса - тампер отрыва от поверхности - встроенный датчик температуры - универсальный поворотный кронштейн для крепления на стену или потолок в комплекте 	4990
20		EWD2 Белый	<p>Беспроводной магнитоконтактный датчик для защиты дверей и окон. 868 МГц (двусторонний радиоканал) Расстояние беспроводной связи до 30м в помещениях; до 150м на открытых местах. Дополнительная проводная зона (N.C., N.O.). Тип батареи 2x1,5В Alkaline AAAA до 18 месяцев. Диапазон рабочих температур -20...+55°С. Габариты дверного контакта 101x22x20мм, магнита 47x17x10. Цвет белый</p>	1790

21		EWD2 Коричневый	Беспроводной магнитоконтактный датчик для защиты дверей и окон. 868 МГц (двусторонний радиоканал) Расстояние беспроводной связи до 30м в помещениях; до 150м на открытых местах. Дополнительная проводная зона (N.C., N.O.). Тип батареи 2x1,5В Alkaline AAAA до 18 месяцев. Диапазон рабочих температур -20...+55°C. Габариты дверного контакта 101x22x20мм, магнита 47x17x10. Цвет коричневый	1790
22		EWD3 Белый	Новый беспроводной магнитоконтактный датчик с детектором вибрации (регулируемая чувствительность) и проводной охранной зоной. Двусторонний сенсор на основе датчика Холла. До 6 лет без замены батарей. Встроенный датчик температуры. Сенсор вскрытия корпуса и отрыва от поверхности. 868 МГц (двусторонний радиоканал) расстояние беспроводной связи до 3000 метров на открытых местах. Тип батареи 3В Lithium 1500мАч CR123A. Диапазон рабочих температур -20...+55°C. Габариты дверного контакта 117x22x22 мм, магнита 47x13x10 мм. Цвет белый.	3390
23		EWD3 Коричневый	Новый беспроводной магнитоконтактный датчик с детектором вибрации (регулируемая чувствительность) и проводной охранной зоной. Двусторонний сенсор на основе датчика Холла. До 6 лет без замены батарей. Встроенный датчик температуры. Сенсор вскрытия корпуса и отрыва от поверхности. 868 МГц (двусторонний радиоканал) расстояние беспроводной связи до 3000 метров на открытых местах. Тип батареи 3В Lithium 1500мАч CR123A. Диапазон рабочих температур -20...+55°C. Габариты дверного контакта 117x22x22 мм, магнита 47x13x10 мм. Цвет коричневый.	3390
24		EWF1	Беспроводной пожарный датчик с встроенной сиреной 85 дБ на расстоянии 3м. Предназначен для раннего обнаружения возгорания. 868 МГц (двусторонний радиоканал) расстояние беспроводной связи до 30м в помещениях; до 150м на открытых местах. Тип батареи 9В 6LR61 alkaline ("крона"). Срок службы батареи до 18 месяцев. Чувствительность к дыму 3.0-6.0 % Obs /m. Влажность 0-90% RH @ 0... +40 °C (без конденсации). Диапазон рабочих температур 5...45°C. Габариты EWF1 110 мм в диаметре.	5140
25		EWF1CO	Беспроводной датчик дыма и угарного газа (CO). Тип датчика угарного газа Электрохимический Диапазон детекции угарного газа 0-400 ppm, громкость сирены 85 дБ на расстоянии 3 м, тип батареи питания 9В Lithium 1200мАч ANSI/NECA 1604LC. Количество батарей 1, Срок службы батареи ~18 месяцев*, 868 МГц (двусторонний радиоканал) дальность беспроводной связи до 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве, встроенный температурный датчик, диапазон рабочих температур 5 ... 45°C, допустимый уровень влажности 0-90% RH @ 0... +40 °C (без конденсации), чувствительность к дыму 3.0-6.0 % Obs /m, совместимость с охранными системами ESIM364, ESIM384, Pitbull Alarm, Pitbull Alarm PRO, размеры 110 мм (диаметр)	8690
26		EWS3	Беспроводная сирена EWS3 предназначена для звукового оповещения в случае тревоги, а также при постановке/снятии с охраны (тревога зон типа Взлом/Нарушение 24 ч. зоны/тревога тампера и пожарная тревога указывается разными цветами индикаторов). Светодиодная индикация, встроенный датчик температуры, Два тампера на вскрытие корпуса или отрыв устройства от стены. Питание от 4шт. Alkaline AA 1,5В батарей. Время работы от батарей ~18 месяцев*. 868 МГц (двусторонний радиоканал). Дальность беспроводной связи До 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве. Громкость звука 90дБ. Размеры 167x80x34 мм.	4430
27		EWS4	БЕСПРОВОДНАЯ УЛИЧНАЯ СИРЕНА - дальность связи до 3000 м - до 5 лет автономной работы - встроенный LED индикатор для визуальной индикации тревоги - тампер вскрытия корпуса - тампер отрыва от поверхности - предусмотрена возможность питания от внешнего источника 868 МГц (двусторонний радиоканал) Предусмотрено место для наклейки охранной компании.	10680
28		EWS2	Беспроводная уличная сирена. 868 МГц (двусторонний радиоканал) дальностью до 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве. Встроенный температурный датчик. Питание от 4шт. Alkaline AA 1,5В батарей. Время работы от батарей ~18 месяцев*. Диапазон рабочих температур -20...+55°C. Громкость сирены 104 дБ. Размеры 201x140x36 мм.	6990
29		EWM1	Управляемая розетка для работы в составе оборудования Eldes. Отличное устройство для создания решения автоматизации или «умного дома». активация по расписанию, с помощью SMS, брелков EWK2 и мобильных приложений, контроль энергопотребления в реальном времени, отчеты за неделю/месц. Индикация режима работы и неисправностей, кнопка ручного отключения/включения питания. Напряжение 230В AC, 50Гц, класс защиты I. Макс. ток нагрузки 12,5А (2,8кВт). Потребляемая мощность Не более 1Вт. Тип розетки Тип E (EWM1-E) / Тип G (EWM1-G). 868 МГц (двусторонний радиоканал) дальностью до 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве. Диапазон рабочих температур -20...+45°C. Размеры 95x53x71 мм. Работает совместно с охранными системами ESIM364 и EPIR3	5440
30		EWR2	Ретранслятор беспроводного сигнала для увеличения дальности связи между беспроводными аксессуарами и охранным прибором (кроме устройств серии PRO: EWKb4, EWP3, EWD3, EWS4!). Увеличение дальности до 150м на открытом пространстве. Вход на 8 термодатчиков. 2 проводные зоны. 2 тампера. Напряжение питания DC 9-15В; 300мА. Резервная батарея 3x заряжаемая NiMH 1.2В AA >2000мАч. Диапазон рабочих температур -20...+55°C. Размеры 94x137x25 мм. Встроенное резервное питание до 48 ч	6940
31		EW2	Беспроводной модуль расширения. 4 входа (NC) и 2 выхода. Напряжение питания 7-15В 50 мА макс. Поддерживает 3шт. 1,5В Alkaline AA. Время работы от батарей ~18 месяцев*. Макс. коммутируемые ток и напряжение 2 x 25В; 150 мА. 868 МГц (двусторонний радиоканал) дальностью до 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве. 2 входа для температурных датчиков. Диапазон рабочих температур -20...+55 С. азымеры 82x63x17 мм.	5630
32		ERS1 (без EWD3)	Датчик защиты металлических рольставней от взлома. Обнаружение Микропереключатель с контактами, активируемыми скользящим механизмом. Обнаружение Микропереключатель с контактами, активируемыми скользящим механизмом Импульс ERS1 4 / 6 мс. Соединение Две контактные клеммы. Материал корпуса АБС-пластик. Длина нити механизма 3 м. Размеры 90 x 85 x 15 мм. Диапазон рабочих температур -20 °C ÷ +55 °C. Работает совместно с EWD2/EWD3.	2420

33		EFS1	Датчик обнаружения затопления (подключается к проводному входу EWD2/EWD3). Длина кабеля 1 метр. Размеры 63 × 15 × 14 мм.	730
34		ELAN3 – ALARM	Ethernet коммуникатор. Предназначен для передачи данных от охранных панелей ESIM364/ESIM384 и ET082/ET083 по каналу LAN на станцию мониторинга. Напряжение питания 10-24В 50Гц ~ 210мА макс. Скорость передачи 10/100 Мб. Диапазон рабочих температур -20...+55 °С. Размеры 63×82×17 мм.	5390
35		ET083-2G	Универсальный GSM коммуникатор. Эффективное решение для создания GSM / GPRS соединения для любой охранной системы без GSM модуля. Доступно в версиях 2G или 3G. Переключение сторонних панелей на свой ПЦН. Подмена номера панели. Оповещение пользователей до 5 номеров. Кол-во каналов передачи на ПЦН до 6 Кол-во резервных каналов передачи на ПЦН до 5. Работа по шине с панелями Paradox, DSC. Питание 10-24В 300мА макс.. 3 входа (сухой контакт) и 3 выхода. Каналы передачи данных CSD, GPRS(2G/3G), SMS, PSTN, LAN. Протоколы передачи данных Ademco Contact ID, 4+2, SIA IP. Размеры 129 x 86 x 18 мм. Диапазон рабочих температур -20...+55°С	10990
36		ET083-3G	Универсальный GSM коммуникатор. Эффективное решение для создания GSM / GPRS соединения для любой охранной системы без GSM модуля. Доступно в версиях 2G или 3G. Переключение сторонних панелей на свой ПЦН. Подмена номера панели. Оповещение пользователей до 5 номеров. Кол-во каналов передачи на ПЦН до 6 Кол-во резервных каналов передачи на ПЦН до 5. Работа по шине с панелями Paradox, DSC. Питание 10-24В 300мА макс.. 3 входа (сухой контакт) и 3 выхода. Каналы передачи данных CSD, GPRS(2G/3G), SMS, PSTN, LAN. Протоколы передачи данных Ademco Contact ID, 4+2, SIA IP. Размеры 129 x 86 x 18 мм. Диапазон рабочих температур -20...+55°С	13190
37		ESIM320-2G	Реле-контроллер шлагбаумов/ автоматических ворот с помощью мобильного приложения, бесплатного звонка, SMS. Удаленное администрирование, возможность создать до 5 администраторов, выполнять настройку контроллера удаленно через веб-платформу. Поддерживает до 2000 пользователей. Напряжение питания 10-24В 50Гц ~ 200 мА макс. / 10-24В 200 мА макс. Частоты GSM модема ESIM320 3G/2G EU 900/1800/2100 МГц. Количество входов 3. Количество выходов 2. Тип выходов Реле. Максимальный ток и напряжение коммутации 24В 50Гц ~ 0,5А / 24В 1А. Журнал событий до 1000 событий. Диапазон рабочих температур -20...+55 °С. Размеры 87×107×29 мм.	13990
38		ESIM320-3G	Реле-контроллер шлагбаумов/ автоматических ворот с помощью мобильного приложения, бесплатного звонка, SMS. Удаленное администрирование, возможность создать до 5 администраторов, выполнять настройку контроллера удаленно через веб-платформу. Поддерживает до 2000 пользователей. Напряжение питания 10-24В 50Гц ~ 200 мА макс. / 10-24В 200 мА макс. Частоты GSM модема ESIM320 3G/2G EU 900/1800/2100 МГц. Количество входов 3. Количество выходов 2. Тип выходов Реле. Максимальный ток и напряжение коммутации 24В 50Гц ~ 0,5А / 24В 1А. Журнал событий до 1000 событий. Диапазон рабочих температур -20...+55 °С. Размеры 87×107×29 мм.	18390
39		ESIM252	GSM информатор: 5 цифровых входов, 2 релейных выходов. ESIM252 контролирует состояние 5 входов, режимы работы которых могут быть настроены согласно Вашим потребностям. В случае срабатки входа, система отправляет сообщение пользователю. ESIM252 позволяет управлять бытовыми приборами, благодаря встроенным релейным выходам. Активировать реле можно удаленно, либо по заданному сценарию. Напряжение питания 10-24В AC/DC. Тип реле NO (реле, нормально открытый). Макс. нагрузка реле 1А/24V DC; 0,5А/125V AC. Журнал событий 1000. ол-во пользователей 5. Способы настройки SMS, USB, Internet. Диапазон рабочих температур -20...+55°С (-30...+55°С с ограничениями). Размеры 82×63×20 мм	8700
40		EPGM1	Модуль расширения на 16 проводных шлейфов для панелей ESIM384/364	4020
41		EPGM8	Модуль расширения на 8 дополнительных выходов для панелей ESIM384/364	2420
42		ME1	Металлический корпус с трансформатором для ESIM384/364	2990
43		ET08P	Пластиковый корпус для ET083-2G/3G	710
44		EBOX-SMA	Пластиковый корпус для ESIM 252/320	710
45		EBOX-LAN	Пластиковый корпус для ELAN3 – ALARM	710

46		DS18B20	Температурный датчик	360
47		Mic1	Микрофон для панелей ESIM 384/364	350
48		connector 3 pin (02279)	Коннектор 3 pin (для ELAN-ALARM3 и ET083)	350
49		B-VINDS18B20	Температурный датчик в металлическом корпусе кабель 3м.	1100
50		Eldes PITBULL-BATTERY	Резервная батарея для Pitbull	1850

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93